



Poznámka :

- ① - strešná krytina z azbestocementových šablón  
195,0 m<sup>2</sup>
- ② - strešná krytina - pozinkovaný plech falcovaný  
1,5 m<sup>2</sup>
- ⊕ - strešné okno 800\*1200mm - atyp ... 2 ks
- ⊖ - strešný výlez 450\*450mm - atyp ... 1 ks

Jestvujúce žľaby a zvodny z pozinkovaného plechu demontovať:

- žlab rš=330mm ... 46,8m
- žlab rš=250mm ... 8,2m
- zvodny ø120mm ... 8,0m
- zvodny ø80mm ... 3,0m

Demontovať časť vedenia bleskozvodu, vrátane podpier (35,0m) a tyčí (2ks).  
Demontovať odvetrávacie potrubie kanalizácie, pozink DN 100.  
Nástrešníky prípojok NN ponechať.

Demontovať pôvodné latovanie strechy (196,5 m<sup>2</sup>).

Pred realizáciou overiť rozmery konštrukcií !

Zoúp. projektant:	Ing. František MIHALIČ	MIS PROST
Projektant:	Ing. Milan SLÁVIK	Ing. Milan SLÁVIK
Investor:	Lesy SR, š.p., Banská Bystrica	Kemdice 48, 082 01
Stavba:		
<b>Hájenka Podhradík - oprava strechy</b>		
<b>Pódorys strechy - jestvujúci stav</b>		
Dátum:	09/2011	
Formát:	2 A4	
Účel:	DRS	
Mierka:	1:100	
Zák. číslo:		2