



21/PL	22/PL
SO = 1050 x 450, VR = 1010 x 410	SO = 1050 x 450, VR = 1010 x 410
	
PLASTOVÉ OKNO JEDNODIELNE S PEVNÝM ZASKLENÍM, ZASKLENIE IZOLAČNÝM DVOJSKLOM	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ SO SKLOPNÝM KRÍDLOM, ZASKLENIE IZOLAČNÝM DVOJSKLOM
PRÍZEMIE	SUTERÉN
1 KS	8 KS
<ul style="list-style-type: none"> - BIELY PLASTOVÝ PROFIL OKENNÝ HLADKÝ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM (MIN. 5 KOMOROVÝ) - IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4, ORNAMENTÁLNE, DUBOVÁ KÔRA ČÍRA - OBIDVE TABULE NITTERM PLUS ULTRA N, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - $U_w = 1,3 \text{ W/M}^2\cdot\text{K}$ 	<ul style="list-style-type: none"> - BIELY PLASTOVÝ PROFIL OKENNÝ HLADKÝ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM (MIN. 5 KOMOROVÝ) - IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4, ORNAMENTÁLNE, DUBOVÁ KÔRA ČÍRA - OBIDVE TABULE NITTERM PLUS ULTRA N, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - $U_w = 1,3 \text{ W/M}^2\cdot\text{K}$
PARAPET INTERIÉR - OBKLAD KERAMICKOU DLAŽBOU BIELOU ULOŽENOU DO LEPIDLA - 1050 x 300 MM	PARAPET INTERIÉR - OBKLAD KERAMICKOU DLAŽBOU BIELOU ULOŽENOU DO LEPIDLA - 1200 x (150 + 400) MM
PARAPET EXTERIÉR - OPLECHOVANIE - R. Š. 210 MM POZRI POZNÁMKU NA TITULNEJ STRANE	PARAPET EXTERIÉR - OPLECHOVANIE - R. Š. 280 MM POZRI POZNÁMKU NA TITULNEJ STRANE
- BEZ KOVANIA	<ul style="list-style-type: none"> - POLOLIVA BIELA - 1 KS/OKNO - MREŽA OCEĽOVÁ OSADENÁ DO OSTENIA A NADPRAŽIA MREŽA - POZRI DETAIL 1/Z <p>POZRI DETAILS D8, D9 DOPLNIŤ OMIETKU OSTENIA A NADPRAŽIA V INTERIÉRI V 100% ROZSAHU + VYMAĽOVAŤ NA BIELO, NAPR. PRIMALEX</p>
POZRI TIEŽ POZNÁMKU NA TITULNEJ STRANE TABUĽKY ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU PRED ZADANÍM OKNA DO VÝROBY PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!	OKNO OSÁDZAŤ OSEKANÍM OMIETKY ZO STRANY INTERIÉRU. OMIETKU ZO STRANY EXTERIÉRU ZACHOVAŤ BEZ POŠKODENIA. ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU PRED ZADANÍM OKNA DO VÝROBY PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!