



23/PL	24/PL
SO = 1200 x 450, VR = 1160 x 410	315 x 400
POHLAD NA VÝROBK ZO STRANY INTERIÉRU 	
PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ SO STREDNÝM STĽPIKOM PEVNÝM Š. 160 MM, OBIDVE KRÍDLA SKLOPNÉ, ZASKLENIE IZOLAČNÝM DVOJSKLOM	VETRACIA MRIEŽKA S PROTIDAŽĎOVOU ŽALÚZIOU IMOS - PZ AL - HLINÍKOVÁ S RÁMOM SO SITOM PROTI HLODAVCOM
SUTERÉN	SUTERÉN
1 KS	1 KS
<ul style="list-style-type: none"> - BIELY PLASTOVÝ PROFIL OKENNÝ HLADKÝ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM (MIN. 5 KOMOROVÝ) - IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4, ORNAMENTÁLNE, DUBOVÁ KÔRA ČÍRA - OBIDVE TABULE NITTERM PLUS ULTRA N, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - $U_w = 1,3 \text{ W/M}^2\cdot\text{K}$ 	IMOS - PZ-AL-25 - 315 x 400 - R2-S
PARAPET INTERIÉR - OBKLAD KERAMICKOU DLAŽBOU BIELOU ULOŽENOU DO LEPIDLA 1160 x (150 + 400) MM	
PARAPET EXTERIÉR - OPLECHOVANIE - R. Š. 280 MM POZRI POZNÁMKU NA TITULNEJ STRANE	
<ul style="list-style-type: none"> - POLOLIVA BIELA 2 KS DO STREDNÉHO STĽPIKA JE ZAÚSTENÁ EXISTUJÚCA PRIEČKA PRI OSÁDZANÍ OKNA BUDE NUTNÉ ČASŤ TEJTO PRIEČKY VYBÚRAŤ A SPATNE DOMUROVAŤ CCA 1 M2 - YTONG HR. 75 MM POZRI DETAILS D8, D9	PRE OSADENIE ŽALÚZIE JE POTREBNÉ UPRAVIŤ STAVEBNÝ OTVOR OSADENÍM DREVENÉHO RÁMU Z DOSIEK HR. 24 MM OSTENIE OTVORU PO OSADENÍ ŽALÚZIE OMIETNUŤ
OKNO OSÁDZAŤ OSEKANÍM OMIETKY ZO STRANY INTERIÉRU. OMIETKU ZO STRANY EXTERIÉRU ZACHOVAŤ BEZ POŠKODENIA. ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU PRED ZADANÍM OKNA DO VÝROBY PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!	OKNO OSÁDZAŤ OSEKANÍM OMIETKY ZO STRANY INTERIÉRU. OMIETKU ZO STRANY EXTERIÉRU ZACHOVAŤ BEZ POŠKODENIA. ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU PRED ZADANÍM VÝROBKU DO VÝROBY PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!