

11a/PL		11b/PL	
SO = 2100 x 1500, VR = 2060 x 1460		SO = 2100 x 1500, VR = 2060 x 1460	
POHLAD NA VÝROBOK ZO STRANY EXTERIÉRU		POHLAD NA VÝROBOK ZO STRANY EXTERIÉRU	
OKNÁ V IZBÁCH		OKNÁ V KUCHYNKÁCH	
PLASTOVÉ OKNO TROJKRÍDLOVÉ S JEDNÝM PEVNÝM STĹPIKOM, 2 x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ KRÍDLO + 1 x OTVÁRAVÉ KRÍDLO SO STABILIZÁCIU, ZASKLENIE IZOLAČNÝM DVOJSKLOM		PLASTOVÉ OKNO TROJKRÍDLOVÉ S JEDNÝM PEVNÝM STĹPIKOM, 2 x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ KRÍDLO + 1 x OTVÁRAVÉ KRÍDLO SO STABILIZÁCIU, ZASKLENIE IZOLAČNÝM DVOJSKLOM	
PRÍZEMIE	POSCHODIE	PRÍZEMIE	POSCHODIE
7 KS	8 KS	3 KS	4 KS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- BIELY PLASTOVÝ PROFIL OKENNÝ HLADKÝ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM (MIN. 5 KOMOROVÝ)</li> <li>- IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4, ČÍRE, NITTERM PLUS ULTRA N Ug = 1,1 W/m2.K</li> <li>- Uw = 1,3 W/M2.K</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- BIELY PLASTOVÝ PROFIL OKENNÝ HLADKÝ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM (MIN. 5 KOMOROVÝ)</li> <li>- IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4, ČÍRE, NITTERM PLUS ULTRA N Ug = 1,1 W/m2.K</li> <li>- Uw = 1,3 W/M2.K</li> </ul>	
PARAPET INTERIÉR - WERZALIT BIELY BEZ NOSA HR. 22 MM 2100 x 200 MM - SPOLU 15 KS - ZASEKAŤ DO OSTENIA		PARAPET INTERIÉR - WERZALIT BIELY S NOSOM HR. 36 MM 2100 x 320 MM - SPOLU 7 KS - ZASEKAŤ DO OSTENIA	
PARAPET EXTERIÉR - OPLECHOVANIE - R. Š. - 210 MM POZRI POZNÁMKU NA TITULNEJ STRANE		PARAPET EXTERIÉR - OPLECHOVANIE - R. Š. - 210 MM POZRI POZNÁMKU NA TITULNEJ STRANE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- POLOLIVA BIELA - 2 KS/OKNO</li> <li>- INTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ ŽALÚZIE OVLÁDANÉ RETIAZKOU, Š. LAMIEL 16 MM NA KAŽDOM KRÍDLE SAMOSTATNÁ ŽALÚZIA, FARBA BIELA</li> <li>- VÝROBOK (SYSTÉM PRIVETRANIA) MUSÍ SPĹŇAŤ KRITÉRIUM STN 73 0540-2 O INTENZITE VÝMENY VZDUCHU V MIESTNOSTI <math>n \geq 0,5</math> 1/h</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- POLOLIVA BIELA - 2 KS/OKNO</li> <li>- INTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ ŽALÚZIE OVLÁDANÉ RETIAZKOU, Š. LAMIEL 16 MM NA KAŽDOM KRÍDLE SAMOSTATNÁ ŽALÚZIA, FARBA BIELA</li> <li>- VÝROBOK (SYSTÉM PRIVETRANIA) MUSÍ SPĹŇAŤ KRITÉRIUM STN 73 0540-2 O INTENZITE VÝMENY VZDUCHU V MIESTNOSTI <math>n \geq 0,5</math> 1/h</li> </ul>	
POZRI DETAILS D6, D7 POZRI TIEŽ POZNÁMKU NA TITULNEJ STRANE TABULKY		POZRI DETAILS D6, D7 POZRI TIEŽ POZNÁMKU NA TITULNEJ STRANE TABULKY	
PRI OSÁDZANÍ OKNA A PARAPETNEJ DOSKY REŠPEKTOVAŤ EXISTUJÚCI DREVENÝ KRYT RADIÁTORA V INTERIÉRI. ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU PRED ZADANÍM OKNA DO VÝROBY PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!		ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU PRED ZADANÍM OKNA DO VÝROBY PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!	