

Obec Bolešov

018 53 Bolešov, Obecný úrad č. 78

Č. j.: 235/2011-TF3-A/10
Vybavuje: Varga
Tel. č. : 042 44 55756

V Bolešove, 27.06.2011

Lesy Slovenskej republiky,š.p.
Odštepny závod
017 22 Považská Bystrica

Vec: Ohlásenie stavebných úprav „Lesná cesta Bolešov – stavebné úpravy „
- oznámenie.

Podaním zo dňa 20.05.2011 Lesy Slovenskej republiky, š.p. , Odštepny závod Považská Bystrica, zastúpené Ing. Jánom Šípkom , ohlásili obci Bolešov stavebné úpravy „Lesná cesta Bolešov – stavebné úpravy“ , na pozemkoch KN-C 1189/3, 1191, KN-E 9000/11, k.ú. Bolešov.

Ohlásené stavebné úpravy budú realizované v tomto rozsahu:

Cesta na ktorej budú realizované stavebné úpravy je podľa STN 73 6108 odvozná cesta 1L kategórie 4,0/30 s uzavretou živičnou vozovkou. V súčasnosti je cesta značne poškodená, živičný povrch je rozbitý a vyplavený. Na viacerých miestach sú poškodené aj podkladné vrstvy. Na krajniciach sa nachádzajú nánosy z bahna a z kameniva , prerastené trávami. Celkový počet rúrových priepustov je nedostatočný, jestvujúce sú z časti zanesené s nedostatočnou kapacitou, bez vtokových a výtokových čiel.

Začiatok navrhovaných stavebných úprav je na konci lesnej cesty „Kozie rohy“ a koniec v km 3+710, cca 25 m za odbočkou vedúcou k horárni Fodorka.

Úsek A je v dĺžke 2793 m + 2x35 m odbočka Bolešov.

- Na 30 % dĺžky cesty sa zriadi 2 pásy šírky 0,80m zo štrkodrvy o hrúbke 60 mm. Na zhutnenú pláň sa po celej navrhovanej dĺžke 2863m položí podkladná vrstva zo štrkodrvy fr. 0-63 mm, hrúbky 80 mm. Po zhutnení a položí 60 mm hrubá vrstva z kameniva obaľovaného asfaltom. Zriadi sa spojovací postrek z asfaltu a nakoniec sa vozovka uzavrie 6 mm hrubou vrstvou z asfaltového betónu.

Úsek B km 0+376 – 0+438, 1 + 278 – 1 + 310, 1 + 591 – 1+618, 1 + 652 – 1 + 730, 1 +780 – 2+300, 2 + 460 – 2+525, 2 +840 – 2+900, 3 + 222 – 3 + 295. Celková dĺžka vybraných úsekov je 917 m.

Na týchto úsekoch sa položí 60 mm vrstva z kameniva obaľovaného asfaltom, prevedie sa spojovací postrek z asfaltu a zriadi sa kryt vozovky z asfaltového betónu o hrúbke vrstvy 60 mm.

Úsek C km 3+122 – odbočka vpravo dĺžky 45 m.

V km. 3+122 sa spevní na dĺžke 45 m odbočka. Na upravenú pláň sa navezie 200 mm hrubá vrstva z kameniva hrubého drveného fr. 32 – 63, na to sa položí 100 m vrstva štrkodrvy, ďalej 60 mm vrstva kameniva obaľovaného asfaltom a nakoniec kryt vozovky z asfaltového betónu o hrúbke 60 mm.

Výjazdy z cesty do porastov sa spevnia na dĺžke 10 m a šírke 3,0 m 300 mm hrubou vrstvou z kameniva hrubého drveného fr. 32 – 63. Celkove sa jedná o 15 zjazdov a výjazdov. Výjazd vpravo v km 1+531 sa spevní na ploche 20 x 5 m o celkovej ploche 100 m².

Na dočasné uskladnenie drevnej hmoty sa navrhujú vedľa cesty skládky dreva v počte 5 kusov. Lesné skládky sa spevnia kamenivom hrubým drveným, fr. 32 – 63 mm o hrúbke vrstvy 300 mm. V km 1+206 sa zriadi parkovisko o ploche 20 x 6 m. Pozdĺž cesty sa spevnia 2 výhybne dĺžky 20 m, šírky 2,5 m, s nábehmi 2x5m

Na ceste sa nachádza v súčasnosti 11 ks rúrových priepustov a jeden most. Z tohto počtu sa 8 priepustov vybúra a miesto nich sa zhotovia nové svetlosti 600 mm, dĺžky 7,50 m, okrem priepustu v km 2+186, ktorý bude mať dĺžku 10,0m. Rúrový priepust v km 0+676 svetlosti 800 mm sa zabezpečí na vtoku čelami s krídlami do „L“, na výtoku sa jestvujúce čelo z lomového kameňa na MC vyspraví. Rúrový priepust v km 1+179 je svetlosti 1000 mm. Jestvujúce vtokové čelo sa vyspraví. Čelo na výtoku a zriadi z betónu s krídlami pod uhlom 45 stupňov. Dva rúrové priepusty svetlosti 600 mm a dĺžky 7,50 m sa navrhujú ako rezerva.

V km 0+871 križuje cesta dolinový potok. Na jestvujúcom moste sa poškodené zábradlie odstráni a zriadi nové dĺžky 2x6m. Na výjazdoch z cesty do porastov sa osadia hospodárske priepusty priemer 400 mm v celkovom počte 5 ks + 2 ks ako rezerva. V km 3 + 122 jestvujúci hospodársky priepust sa na vtoku aj výtoku predíži o 2,0 m a dobudujú sa čelá.

Proti uskutočneniu stavebných úprav v rozsahu uvedenom v ohlásení a podľa predloženej projektovej dokumentácie, podľa § 57 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov **stavebný úrad, obec Bolešov**

nemá námietky.

Zároveň upozorňujeme žiadateľa (investora) na povinnosť splniť nasledovné:

- Stavebné úpravy budú vykonávané v súlade s overenou projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval Ing. Vladimír Páv, autorizovaný stavebný inžinier, č.osv. 1959*A2
- Stavebné úpravy bude vykonávať právnická alebo fyzická osoba, ktorá má na vykonávanie prác tohto druhu oprávnenie.
- Stavebný dozor bude vykonávať Ing. Ján Šípek, č.osv. 07009*10-21*.
- Pri realizácii stavebných úprav je potrebné dodržať vyhlášku 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.
- Pri výstavbe budú dodržané príslušné STN.

- Po realizácii stavby bude pozemok KN-E 9000/11³ naďalej súžiť ako prístupová komunikácia k pozemkom.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy do dvoch rokov odo dňa doručenia písomného oznámenia stavebného úradu stavebníkovi, že proti uskutočneniu nemá námietky.



Ing. Martin Rác
starosta obce

Prílohy: overená projektová dokumentácia

Na vedomie:

1. Lesy SR, š.p. G.R. Banská Bystrica, Nám. SNP 8
2. Slovenský pozemkový fond, 817 15 Bratislava, Búdková ul. Č. 36
3. Obec Bolesšov
4. Mesto Dubnica nad Váhom, odd. výstavby, ÚP a ŽP